



Uitgangspunten:

- * binnenwanden van verdiepingshoge panelen van cellenbeton!
- * wanden dik 100 mm of met een geluidseis bouwen met panelen VHP G5/800 dik 100 mm
- * bouwen op de ruwe vloer = 2.740 mm (alle verdiepingen)
- * aangehouden neusdikten, tenzij anders aangegeven:
 - 20 mm standard
 - 30 mm bij tegelwerk
- * aangehouden (nastel)kozijnen verdiepingshoog en sparing 985 mm breed (zie tekening)
- * In wanden dik 100 mm kozijnen dik 100 mm plaatsen!

DEFINITIEF ??

		h	m'	m ²
	* VHP G4/600 70	2.74	15.76	42.17
	VHP G5/800 100	2.74	6.77	18.55

Getekend: Gea
09/12/2008
gewijzigd 16/12/08 ()

Afbouwbedrijf de Wit B.V.

T: 0180 317600
F: 0180 317600
E: info@dewitafbouw.nl

Maalderij 1
2913 LZ Nieuwerkerk aan den IJssel

Projectnr: 2002411
54 app Parkwijk
Berkel en Rodenrijs

Opdrachtgever: Vorm Bouw
Papendrecht

Gegevens o.g.: B6.100 t/m 103
05-09-2008

type C2